



总览:

MG580环保液体蜡是一种多功能低成本的蜡乳液，专为非A级表面而设计。它有效地脱模非凝胶涂层的聚合物混凝土产品，铸造聚合物帽并取代低成本的法兰或浆料蜡。它进一步取代了聚脂薄膜作为雄性心轴成型的脱模系统，并且可以用作压缩成型的脱模剂。

优势:

- 极低成本
- 迅速蒸发
- 177°C 的温度稳定性
- 创造耐用的蜡表面
- 无危险且不易燃
- 通过无气喷涂，高流量低压力喷涂，刷涂，抹布，滚筒涂抹

使用说明:

1. **MG580**是一种高固含量蜡乳液，可按提供的方式使用。
2. 模具表面应合理清洁。应使用**MG380模具清洁剂**清除油，油脂和过量的蜡。
3. 通过无气喷涂系统擦拭，滚动，喷雾或喷涂，以每平方米2-5克的速度涂抹。不要抛光或擦掉。
4. 如果过度涂抹，请立即用湿抹布清洁并重新涂抹。
5. 让涂层表面干燥，需要2-3分钟，取决于厚度，温度和湿度。
6. 只需要涂抹一层。在每个模塑周期后重新涂抹。
7. 过度的用量可能会造成不良的模具堆积物。用湿抹布可以很容易地去除过多的堆积物。

储存和处理:

MG580应存放在阴凉干燥的地方。如果按提供的方式使用，**MG580**将不会沉降，也不需要搅拌。如果稀释，可能需要持续的慢慢搅拌以使蜡保持悬浮。不要暴露在冰点温度下。产品将在0°C下冻结。如果**MG580**冻结，请勿使用，按照当地规定处理掉产品。在咨询我们之前先查看SDS。

包装:

MG580 ECO液体蜡现有：

- | | |
|-------------|-----------------|
| 1加仑塑料瓶，4瓶/箱 | 部件号MG580GLXXXX1 |
| 5加仑塑料桶 | 部件号MG580PLXXXX1 |
| 55加仑塑料桶 | 部件号MG580DRXXXX1 |

技术支持:

致电：800-227-5538或1 (717) 786-7355电子邮件：

CustomerService@StonerSolutions.com

访问：StonerMolding.com

无风险保证。 Stoner Molding保证100%满意或退款。如果您对任何Stoner Molding产品不满意，只需退回未使用的部分即可获得全额退款。